



## Winkel-Saugplatten WSP

Zum direkten Ankuppeln an die Bedieneinheit, Schlauchzylinderverlängerung oder Schnellwechselvorrichtung.

Saugplatten mit eingeklebter Schwammgummi-Dichtung, inkl. Stößel für Taststeuerung. Weitere Saugplatten auf Anfrage.

WSP

Typ	Abmessungen L x B x H (mm)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL -420 mbar (kg)	Winkel (° Grad)	Best.-Nr.
WSP-150-52/15-12-98°	520 x 150 x 120	4,7	150	98	52500184
WSP-150-70/8-11-143°	700 x 80 x 110	6	150	143	42100238
WSP-150-70/11-17-143°	700 x 110 x 170	6	150	143	42100126
WSP-150-85/7-7-135°	850 x 70 x 70	6	150	135	52300018
WSP-150-70/13-10-143°	700 x 130 x 100	6	150	143	52500131
WSP-150-90/10-14-93°	900 x 100 x 140	7	150	93	52300033
WSP-150-90/8-11-90°	900 x 80 x 110	7,5	150	90	42100795

Bitte beachten: Damit die Ablösesicherung einwandfrei funktioniert, dürfen Saugplatten mit einer geringeren Tragfähigkeit als es die Hubeinheit HE zulässt nicht verwendet werden. Die Verwendung von Saugplatten mit einer höheren Tragfähigkeit als die der Hubeinheit ist erlaubt.



## Mehrfach-Saugplatte MSP-3-S-150-3x22Rd

Leichtes Heben und Verlegen von Betonsteinen.

Mit der 3-fach-Saugplatte lassen sich mühelos Betonstein-Pflaster verlegen.

- Für Probst Hubeinheiten bis HE-150 geeignet.
- Über Schrauben einstellbarer Abstand der Saugplatten.
- Schnell austauschbare Dichtringe mit verschleißbarem Schwammgummi.

MSP 3-fach (starr)

Typ	Abmessungen oval, L x B (mm)	Anzahl Saugplatten (Stk.)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL -420 mbar (kg)	Best.-Nr.
MSP-3-S-150-3x22Rd	220	3	9,9	150	42101192

